























| | | | общо за F3L: | | 544.01 | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hollo-Bolt HB12-1 | 72 | 0.060 | | | | |
| 20 | ⌐ 82.8 | 1 | 0.108 | 0.109 | 0.56 | 0.56 | |
| 19 | ⌐ 65.8 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.27 | 0.27 | |
| 18 | ⌐ 108.6 | 1 | 0.108 | 0.108 | 0.55 | 0.55 | с отвори |
| 17 | ⌐ 90.10 | 1 | 0.163 | 0.163 | 1.15 | 1.15 | с отвори |
| 16 | ⌐ 75.12 | 1 | 0.200 | 0.200 | 1.41 | 1.41 | с отвори |
| 15 | UPN200 | 1 | 0.336 | 0.336 | 8.55 | 8.55 | с отвори |
| 14 | ⌐ 30.4 | 16 | 0.070 | 1.112 | 0.07 | 1.05 | |
| 13 | ○ 76.4 | 8 | 0.940 | 7.520 | 6.66 | 53.47 | |
| 12 | ⌐ 115.10 | 2 | 0.200 | 0.400 | 1.81 | 3.61 | с отвори |
| 11 | ⌐ 82.8 | 1 | 0.137 | 0.137 | 0.71 | 0.71 | S355J/R |
| 10 | ⌐ 65.8 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.45 | 0.45 | |
| 9 | ⌐ 100.12 | 2 | 0.200 | 0.400 | 1.88 | 3.77 | с отвори |
| 8 | IPE200 | 2 | 0.336 | 0.672 | 7.57 | 15.14 | с отвори |
| 7 | ⌐ 166.8 | 4 | 0.400 | 1.960 | 5.08 | 20.31 | зарязва се / с отвори |
| 6 | UPN160 | 1 | 1.000 | 1.000 | 18.80 | 18.80 | с отвори |
| 5 | ⌐ 166.8 | 2 | 0.360 | 0.720 | 3.73 | 7.46 | с отвори |
| 4 | IPE200 | 1 | 1.000 | 1.000 | 22.40 | 22.40 | |
| 3 | ⌐ 245.8 | 2 | 0.350 | 0.700 | 5.39 | 10.77 | с отвори |
| 2 | IPE160 | 1 | 1.000 | 1.000 | 15.80 | 15.80 | |
| 1 | □ 200.200.6 | 2 | 4.997 | 9.994 | 178.88 | 357.76 | S275J/R |

F3L

| Монтажна марка | Поз. № | Сечение | Бр. | Единична дължина m | Обща дължина m | Единична тегло, kg | Обща тегло, kg | Материал | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ
Гл.проектант .....
Доклад за оценка за съответствие
на проекта
от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ"
КВИ ДС №156 от 05/06.2024г.

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ОДИТОР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0100
УПРАВИТЕЛ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ „ПБЗ"
ПЛОВДИВ

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За общи забележки глеждай чертежи №10 и №11.
2.Чертежът да се гледа заедно с чертежи №10, №11 и чертежите на монтажните марки.
3.Всички заварачни шевове освен указаните са с k,a= 6 mm.
4. Всички болтове - клас 8.8, освен указаните.
5. Преди почистване всички профили да се разпробват с отвори Ø4-Ø8 за изтичане на цинка.
6. Частта на елемента позиция №8, №12, №15 и №17 се обработват по детайл за пълен провар.

Условни означения
- катет 6mm на ъглов заварачен шев
- вкопчаващ ъглов заварачен шев
- катет 8mm на ъглов заварачен шев
- двустранен ъглов заварачен шев
- монтажен заварачен шев
- шев по цялата обиколка на сеченията

ТК:
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕШИТЕ
ТЕХНИЧЕСКА КОНТРОЛ - ЧАСТ К

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

•УСТРА-ХОЛДИНГ• АД
гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев" №1, ет. 3, тел.: 032/ 63 00 00, факс: 032/ 63 00 01
e-mail: office@ustra.bg

Изпълнителен директор: В. Хаджиолов

Инженерно - проектантски, авторски надзор и одитиране на строителството на пешеходен мост и пар "Ергенско-северен", общ. Кърджали, гр. Кърджали, Реконструкция и разширяване на улици и тротоари в град Кърджали", финансиран по БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, изпълнява се със съдействието и финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Чертеж: ФЕРМА - F3L

| СЪГЛАСУВАЛИ: | Конструктор: арх. Сп. Луков / Ел.: инж. В. Каишев / ВиК: инж. В. Борисова / ТК: инж. Д. Драгова / Геодезия: инж. Н. Томчев / | Съгласен със с проекта. Възложител: Община Кърджали |
|---|---|---|
| Ръководител екип: | инж. Павел Павлов | |

Проектант:

| | |
|---|---|
| фаза | КОНСТРУКЦИИ |
| част | РП |
| мащаб | М 1:10 |
| дата | 2019 |
| лист | 34/52 |