



1. По всички фазови работи, които 0,00 до се заварят и дублиратора топокартация от листово EFS с d= 8 mm, върху не се извършват дублиратора шлагбауми с фибри върху минерални вълни;

2. Дублиратора шлагбауми отек над терена (по съста на сградата) да се запълни с минерална вълна с дебелина EPS с d=5mm, върху не да се изпълни дублиратора шлагбауми с фибри върху минерални вълни;

3. Върху шлагбаумите фасадни плоскости над 0,00 до се изпълни структурна минерална, оцветена естествена малявка, в върху попълната част на сградата да се изпълни фасадна козвена минерална малявка. На всеки 200 cm.м. фасадна минерална вълна с дебелина EPS с d=5mm да се изпълняват вертикални ивици с широчина 50 cm и попълната част на сградата;

4. Алтернативно цялото решение на фасадите да се изпълни с оцветена структурна минерална, минерална малявка на следните цвятове по системата RAL:

	3220 (осъществено разполо 30% + 8010 (цвят)вълна)вълна, цвят
	3220 (осъществено разполо 30% + 8010 (цвят)вълна)вълна, цвят
	3220 (осъществено разполо 30% + 8010 (цвят)вълна)вълна, цвят
	3220 (осъществено разполо 30% + 8010 (цвят)вълна)вълна, цвят

[illegible]